





Schnellmontage-Topfscharnier mit integrierter Dämpfung

- ▶ Sensys 8645i in obsidianschwarz
- ▶ Öffnungswinkel 110°



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 24 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Alle sichtbaren Teile in obsidianschwarz
- ▶ Material Scharnierarm Stahl in obsidianschwarz
- ▶ Material Scharnertopf Stahl in obsidianschwarz

Sensys 8645i, Öffnungswinkel 110°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	VE
						
zum Anschrauben TH 52		-	Basis B 12,5 mm 9 091 738	Basis B 3 mm 9 091 739	Basis B -4 mm 9 091 740	1/50 St.
mit vorm. Spreizmuffen TH 58		$\varnothing 10 \times 11$	9 091 771	9 091 772	9 091 773	1/50 St.